

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI:

Rivestimento continuo al quarzo antisfaldante e anticracking, di ottimo potere coprente e livellante, con buona resistenza agli alcali.

L'ACRILQUARZ GROSSO è specifico per decori, bucciati opachi ad alto spessore su superfici ad intonaco civile, prefabbricati vibrocompressi, agglomerati in cemento, opportunamente preparati. Prodotto a base di copolimeri vinilici in dispersione, di biossido di titanio e speciali miscele di quarzo in granelli di diverso diametro. **L'ACRILQUARZ GROSSO** è additivato con speciali componenti che, favoriscono la perfetta coesione al supporto, facilitano l'applicazione ed allungano il tempo di ripresa consentendo l'uniformità della bucciatura.

In particolare **ACRILQUARZ GROSSO**:

- assicura ottimi risultati estetici, anche su intonaci civili piuttosto grezzi;
- la pellicola essiccata è dura, ed ottimamente resistente alle intemperie;
- aderisce al supporto, senza spellicolamenti o microfessurazioni;
- resiste all'alcalinità del supporto;
- non ha effetti tossici anche se applicato in ambienti interni;
- è particolarmente indicato per l'applicazione all'esterno di villette in stile rustico o in ambienti interni: quali tinelli, ecc.;
- è disponibile in una gamma di 90 tinte studiate espressamente per l'arredo urbano.

CONFEZIONI

L'ACRILQUARZ GROSSO viene fornito in confezioni da LT. 15, nelle 90 tinte cartella "IL SENSO DEL COLORE".

ACRILQUARZ GROSSO

CODICE PRODOTTO 802000

RIVESTIMENTO MURALE RULLATO GROSSO

- adatto per l'uso esterno ed interno;
- ottimo riempimento;
- ottima adesione al supporto;
- effetto estetico opaco "rustico" ad alto spessore;
- ottima resistenza agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante: copolimeri vinilici in Emulsione;

Peso specifico: 1,740 c.ca;

Colore: 90 tinte "IL SENSO DEL COLORE";

Aspetto del film essiccato: opaco;

Resa: 0,8 - 1 MQ/LT;

Metodo di applicazione: stesura: rullo di pelo o frattone acciaio;
finitura: rullo di spugna o marmorizzatore;

Essiccazione: dopo 12 ore circa, variabile secondo le condizioni atmosferiche esistenti.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua **"L'ACRILQUARZ GROSSO"** deve essere utilizzato seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C +35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti:

Raccomandiamo vivamente di esaminare, sempre, accuratamente lo stato del supporto prima dell'applicazione.

"L'ACRILQUARZ GROSSO" deve essere, infatti, applicato su muri compatti perfettamente puliti, sgrassati e non sfarinati:

- allontanare sempre tutte le parti in fase di distacco o non perfettamente aderenti e chiudere buchi o fessure esistenti;
- su intonaci esterni vecchi e polverosi, su cemento esterno faccia a vista applicare preventivamente una mano di "Isolante neutro a solvente" tale quale;
- su intonaci esterni ed interni nuovi applicare una mano di "Sottofondo Pigmentato all'acqua" diluito al 10% con acqua.

Ciclo applicativo:

Sul supporto precedentemente trattato con "Primer – Consolidanti" applicare il prodotto (tal quale) con rullo di pelo o frattone d'acciaio in modo uniforme su tutta la superficie successivamente, sul prodotto ancora fresco rullare con rullo di spugna o tamponare con marmorizzatore, il disegno ottenuto varierà a seconda della grana del rullo o del marmorizzatore utilizzato.

NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un rivestimento plastico, si raccomanda di non lavorare con temperature ambiente elevate o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, con tempo piovoso o con temperature inferiori ai +8° C. per evitare irregolarità nell'applicazione.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore. **I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo. Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.**

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporto minerale.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. c/BA): 40 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.