

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Rivestimento plastico murale a grana media opaco, che assicura alla superficie un gradevole aspetto a rilievo comunemente denominato a "buccia d'arancio" è costituito da una miscela di cariche minerali a granulometria differenziata, che consente di riempire e livellare imperfezioni dell'intonaco con un buon grado di elasticità e gradevolissimo aspetto rustico molto personalizzato ed elegante, unitamente ad elevate prestazioni di resistenza agli agenti atmosferici. La pigmentazione, viene effettuata con coloranti ad altissima solidità onde evitare qualsiasi possibile viraggio di tinta – precoce invecchiamento – attacco alcalino.

In particolare **L'ACRILQUARZ MEDIO:**

- è di facile impiego, con buona dilatazione;
- il film essiccato è duro, elastico ed ottimamente resistente alle intemperie;
- aderisce al supporto, senza spellicolamenti o microfessurazioni;
- resiste all'alcalinità del supporto;
- non ha effetti tossici anche se applicato in ambienti interni;
- è disponibile in una gamma di 90 tinte studiate espressamente per l'arredo urbano.

CONFEZIONI

L'ACRILQUARZ MEDIO viene fornito in confezioni da LT. 15, nelle 90 tinte di cartella "IL SENSO DEL COLORE".

ACRILQUARZ MEDIO

CODICE PRODOTTO 801500

RIVESTIMENTO MURALE RULLATO MEDIO

- adatto per uso esterno ed interno;
- effetto estetico a rilievo opaco;
- ottima resistenza agli agenti atmosferici;
- buon grado di elasticità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante: copolimeri acrilici in emulsione;

Peso specifico: 1,790 c.ca;

Colore: 90 tinte "IL SENSO DEL COLORE";

Aspetto del film essiccato: opaco;

Resa: 1 - 1,3 MQ/LT;

Metodo di applicazione: rullo di pelo + rullo di spugna;

Essiccazione: dopo 12 ore circa, variabile secondo le condizioni atmosferiche esistenti.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua l'**"ACRILQUARZ MEDIO"** deve essere utilizzato seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C +35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- mescolare bene prima dell'uso;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata bambini.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti:

Raccomandiamo vivamente di esaminare sempre accuratamente lo stato del supporto prima dell'applicazione;

L'“**ACRILQUARZ MEDIO**” deve essere, infatti, applicato su muri compatti perfettamente puliti, sgrassati e non sfarinati:

- allontanare sempre tutte le parti in fase di distacco o non perfettamente aderenti e chiudere buchi o fessure esistenti;
- su intonaci esterni vecchi e polverosi, su cemento esterno faccia a vista applicare preventivamente una mano di *“Isolante neutro a solvente”* tale quale;
- su intonaci esterni ed interni nuovi applicare una mano di *“Sottofondo Pigmentato all'acqua”* diluito al 10% con acqua.

Ciclo applicativo:

Sul supporto precedentemente trattato con “Primer – Consolidanti” applicare il prodotto (tal quale o con una diluizione massima del 2%) con rullo di pelo in modo uniforme su tutta la superficie, successivamente sul prodotto ancora fresco rullare con rullo di spugna; il disegno ottenuto varierà a seconda della grana del rullo utilizzato e dalla diluizione del prodotto stesso.

NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un rivestimento plastico, si raccomanda di non lavorare con temperatura ambiente elevata o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, con tempo piovoso o con temperature inferiori ai +8° C. per evitare irregolarità nell'applicazione.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore. **I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo. Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.**

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporto minerale.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. c/BA): 40 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.