

## SCHEDA TECNICA

### CARATTERISTICHE GENERALI:

Pittura murale all'acqua con buona traspirabilità e discreta lavabilità, espressamente formulata per applicazioni su supporti interni ad intonaco civile, a gesso e **cartongesso**.

In particolare il **COPRIMATT**:

- **HA OTTIMO POTERE COPRENTE**  
sia bianco che colorato copre perfettamente anche in una mano;
- **HA OTTIMO POTERE RIEMPITIVO**  
maschera le imperfezioni del supporto;
- **È MOLTO OPACO**  
lascia la superficie uniforme e omogenea;
- **ADATTO PER OGNI TIPO DI AMBIENTE**  
soggiorni, camere, corridoi ecc.;
- **PUÒ ESSERE COLORATO**  
ottenendo tinte tenui e delicate della selezione "I SEGNI DEL COLORE".

Il **COPRIMATT** è formulato a base di copolimeri sintetici in emulsione, biossido di titanio, caolino calcinato e cariche finemente disperse.

### CONFEZIONI

Il **COPRIMATT** viene fornito in confezioni da LT. 5 e LT. 14 nelle 73 tinte di cartella "I SEGNI DEL COLORE".

### **COPRIMATT**

#### **CODICE PRODOTTO 113000**

IDROPITTURA MURALE PER INTERNI  
SUPERCOPRENTE

- eccellente copertura;
- elevato potere riempitivo;
- alta opacità;
- ottimo effetto mascherante.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Tipo di legante:** copolimeri vinilici in emulsione

**Peso specifico:** 1,550 c.ca

**Colore:** bianco + 72 tinte "I SEGNI DEL COLORE"

**Aspetto del film essiccato:** molto opaco

**Resa:** 6.5 – 7 MQ/LT (due mani)

**Metodo di applicazione:** a pennello,  
rullo di pelo,  
spruzzo.

**Essiccazione:** secco al tatto 2-4 ore

**Sovraverniciatura:** eseguire l'applicazione della mano successiva dopo 6-8 ore.

### NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua il "**COPRIMATT**" deve essere utilizzato seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C +35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- mescolare bene prima dell'uso;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

## MODALITA' D'USO

### Preparazione dei supporti:

Nel caso di supporti interni nuovi, il **COPRIMATT** è formulato per evitare ove possibile l'uso preventivo dell'isolante.

Nel caso di supporti interni con vecchie pitturazioni è consigliabile trattare le superfici con "Isolante Neutro Concentrato" (diluito 1:6 con acqua) dopo aver spazzolato, stuccato e carteggiato le parti in fase di distacco.

### Ciclo applicativo:

- *Applicazione a pennello ma preferibilmente a rullo:*

I mano : diluire al 25-30% con acqua;

II mano: diluire al 20-25% con acqua.

**N.B.: In diversi casi, una sola mano di prodotto è sufficiente, tranne su supporti sfarinanti o particolarmente assorbenti.**

- *Applicazione a spruzzo:*

La diluizione può variare in funzione del tipo d'apparecchiatura usata.

## NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un prodotto a base d'acqua, si raccomanda di non lavorare con temperature ambiente elevate o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, per evitare un asciugamento troppo veloce del prodotto, con conseguente irregolarità nell'applicazione.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore.

**I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo. Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.**

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

Pittura opaca per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto

(cat. a/BA): 30 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.**