

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI:

La muffa, problema oggi presente in misura considerevole in molte abitazioni, deve la sua formazione all'insufficiente areazione dei locali, alla scarsa illuminazione solare ed all'elevato grado di umidità ambientale.

Per tutti questi problemi la C.B. Plast presenta un innovativo trattamento completo in grado di disinfettare e bonificare in profondità tutte le superfici laddove una normale pittura risulterebbe inefficace ed antieconomica.

NON + MUFFA è la pittura adatta ad eliminare la presenza di muffe in cantina, tinelli, cucine, bagni ed in tutti gli ambienti in cui il problema è molto evidente.

Idropittura traspirante microporosa, antimuffa, di buon potere coprente, di buona resistenza allo sfregamento e dal piacevole effetto finale.

NON + MUFFA è additivato con speciali biocidi antimuffa e fungicidi ad ampio spettro d'azione.

In particolare, il **NON + MUFFA** è:

- di facile impiego con elevata pennellabilità e dilatazione;
- può essere applicato su superfici di diverso tipo purché opportunamente preparate;
- ha buone caratteristiche di traspirabilità e permeabilità al vapore;
- ha eccezionali caratteristiche di resistenza a muffa e batteri.

CONFEZIONI

Il **NON + MUFFA** viene fornito in confezioni da LT. 5 e LT. 14 nelle 73 tinte di cartella "I SEGNI DEL COLORE".

NON + MUFFA

CODICE PRODOTTO 131000

IDROPITTURA MURALE ANTIMUFFA

- buona traspirabilità;
- ottimo potere antimuffa;
- può essere usata in ogni ambiente interno;
- ottimo potere riempitivo;
- buona copertura ed elasticità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante: copolimeri vinilici in emulsione

Peso specifico: 1,450 c.ca

Colore: bianco + 72 tinte "I SEGNI DEL COLORE"

Aspetto del film essiccato: satinato

Resa: 6,5 - 7 MQ/LT (due mani)

Metodo di applicazione: a pennello,
rullo di pelo,
spruzzo.

Essiccazione: secco al tatto 2-4 ore.

Sovraverniciatura: eseguire l'applicazione della mano successiva dopo 6-8 ore.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua il **"NON + MUFFA"** deve essere utilizzato seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C + 35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- mescolare bene prima dell'uso;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti:

Pulizia delle pareti con spazzola di saggina per eliminare tracce di muffa.

Lavaggio della superficie interessata dalla muffa con ipoclorito di sodio (candeggina) diluito 1:3 con acqua.

Applicazione a pennello del "Sanitizzante per Muri". Attendere minimo 8 ore, affinché il battericida espliciti la sua azione contro le spore batteriche.

Applicare su fondi nuovi o sfarinanti (ad esempio precedentemente verniciati con tempera) una mano di "Isolante Neutro Concentrato" diluito 1:7 con acqua.

Ciclo applicativo:

Applicare sempre due mani di prodotto operando secondo le indicazioni seguenti:

- *Applicazione a pennello o rullo di pelo:*
I mano: diluire con circa il 30% di acqua;
II mano: diluire con circa il 20-25% di acqua;
- *Applicazione a spruzzo:*
la diluizione può variare in funzione del tipo di apparecchiatura usata.

NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un prodotto a base d'acqua, si raccomanda di non lavorare con temperature ambiente elevate o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, per evitare un asciugamento troppo veloce del prodotto, con conseguente irregolarità nell'applicazione.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.

Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

Pittura opaca per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 30g/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.