

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI:

Idropittura traspirante, microporosa, con buon potere coprente, alta resistenza allo sfregamento a secco e buona tenuta ad umido. È specifica per la decorazione di interni, ad intonaco civile, di supporti a scagliola, a gesso e cartongesso, di stucchi in genere, opportunamente preparati. Prodotto a base di copolimeri vinilici in dispersione, biossido di titanio, caolino calcinato ad alto punto di rifrazione, carbonato di calcio post-trattato a basso assorbimento e ad elevata superficie specifica.

La **PITTURA TRASPIRANTE** è inoltre additivata con speciali componenti che, facilitano l'applicazione, favoriscono l'adesione, la penetrazione al supporto, annullano la ripresa e agevolano la dilatazione.

In particolare, la **PITTURA TRASPIRANTE** è:

- di facile impiego con buona pennellabilità e dilatazione;
- asciuga velocemente;
- può essere applicata su superfici di diverso tipo purché opportunamente preparate;
- ha eccezionali caratteristiche di traspirabilità e permeabilità al vapore;
- è additivata con speciali biocidi antimuffa ad ampio spettro d'azione.

CONFEZIONI

La **PITTURA TRASPIRANTE** viene fornita in confezioni da LT. 1, LT. 5 e LT. 14 nelle 125 tinte di cartella "I SEGNI DEL COLORE".

PITTURA TRASPIRANTE

CODICE PRODOTTO 111000-111001

IDROPITTURA MURALE PER INTERNI AD ELEVATA TRASPIRABILITÀ

- ottima traspirabilità;
- buona resistenza alla muffa;
- può essere usata in ogni ambiente interno;
- buona copertura con ottimo potere riempitivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante: copolimeri vinilici in emulsione.

Peso specifico: 1,575 c.ca

Colore: bianco + 124 tinte "I SEGNI DEL COLORE"

Aspetto del film essiccato: satinato

Resa: 6 – 6.5 MQ/LT (due mani)

Metodo di applicazione: a pennello,
rullo di pelo,
spruzzo.

Essiccazione: secco al tatto 2-4 ore.

Sovraverniciatura: eseguire l'applicazione della mano successiva dopo 6-8 ore.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua la "**PITTURA TRASPIRANTE**" deve essere utilizzata seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C +35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- mescolare bene prima dell'uso;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti:

Nel caso di supporti nuovi a gesso, cartongesso, vibrocompresso e intonaco civile o supporti già pitturati con buona coesione della pittura al supporto, spazzolare la superficie e procedere alla stuccatura di eventuali crepe o fori.

Applicare quindi, una mano di "Isolante Neutro Concentrato" diluito 1:7 con acqua.

Nel caso di intonaci vecchi, deboli o sfarinanti, pulire accuratamente il supporto. Eliminare tutte le parti mobili o friabili, e spazzolare o lavare accuratamente per togliere ogni traccia di polvere che potrebbe creare una barriera antiaggrappante. Applicare una mano di "Isolante Neutro Concentrato" diluito 1:5 con acqua.

In presenza di muffe spazzolare la superficie, lavaggio della superficie interessata alla muffa con Ipoclorito di sodio (candeggina) diluito 1:3 con acqua, applicazione a pennello del "Sanitizzante per muri" ed attendere minimo 8 ore affinché il battericida espliciti la sua azione contro le spore batteriche.

Ciclo applicativo:

Applicare sempre due mani di prodotto operando secondo le indicazioni seguenti:

- *Applicazione a pennello o rullo di pelo:*
I mano: diluire con circa il 35% di acqua;
II mano diluire con circa il 25-30% di acqua;

- *Applicazione a spruzzo:*

La diluizione può variare in funzione del tipo d'apparecchiatura usata.

NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un prodotto a base d'acqua, si raccomanda di non lavorare con temperatura ambiente elevata o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, per evitare un asciugamento troppo veloce del prodotto, con conseguente irregolarità nell'applicazione.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Non gettare i residui nelle fognature. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche.

Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.

Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

Pittura opaca per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.