

## SCHEDA TECNICA

### CARATTERISTICHE GENERALI:

Lo **STRIKE** fa' parte della gamma "AVANT LINE", è un prodotto innovativo formulato utilizzando le più moderne materie prime, adatto ad un utilizzo prevalentemente interno con effetto del film particolarmente lucido o opaco.

Lo **STRIKE**, grazie alla sua speciale composizione garantisce: ottima copertura con basso spessore, resa elevata, lavabilità superiore e buon potere antimuffa.

In particolare lo **STRIKE** è:

- Altamente lavabile;
- Antigraffio;
- Autodilatante;
- Resistente alle abrasioni;

E' indicato particolarmente per le superfici soggette allo sporco che devono essere frequentemente pulite come: alberghi, ospedali, scuole, ristoranti, comunità, bagni, aree condominiali, locali pubblici e abitazioni private.

Lo **STRIKE** ha una resistenza al lavaggio superiore a 60.000 colpi spazzola.

### STRIKE

**CODICE PRODOTTO 251000-251001**

**CODICE PRODOTTO 261000-261001**

**IDROSMALTO MURALE ACRILICO**

**LUCIDO – OPACO PER INTERNI**

- finitura all'acqua altamente protettiva per interni ed esterni;
- elevata copertura con basso spessore;
- ottima resa (circa 10 MQ/LT con due mani);
- particolarmente indicato per superfici soggette allo sporco;
- altamente lavabile, antigraffio, resistente alle abrasioni.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Tipo di legante:** speciali resine e additivi acrilici

**Peso specifico:** Lucido 1,250 c.ca  
Opaco 1,300 c.ca

**Colore:** bianco + 124 tinte "I SEGNI DEL COLORE"

**Aspetto del film essiccato:** lucido - opaco

**Resa:** 9 -11 MQ/LT (due mani)

**Metodo di applicazione:** a pennello,  
rullo di pelo,  
spruzzo.

**Essiccazione:** secco al tatto 2-4 ore.

**Sovraverniciatura:** eseguire l'applicazione della mano successiva dopo 6-8 ore.

### CONFEZIONI:

Lo **STRIKE** viene fornito in confezioni da LT. 1 - LT. 5 - LT. 14 nelle 125 tinte di cartella "I SEGNI DEL COLORE".

### NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua lo **"STRIKE"** deve essere utilizzato seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C + 35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

## MODALITA' D'USO

### Preparazione dei supporti:

Nel caso di supporti nuovi a gesso, cartongesso e ad intonaco civile o supporti già pitturati con buona coesione della pittura al supporto, spazzolare la superficie e procedere alla stuccatura di eventuali crepe o fori ed applicare quindi una mano di "Isolante Neutro Concentrato" diluito 1:7 con acqua.

Nel caso di supporti vecchi, deboli o sfarinati togliere il più possibile le vecchie pitturazioni, eliminare tutte le parti mobili o friabili, spazzolare o lavare accuratamente per togliere ogni traccia di polvere che potrebbe creare una barriera antiaggrappante. Applicare quindi una mano di "Isolante Neutro Concentrato" diluito 1:5 con acqua.

### Ciclo applicativo:

A supporto perfettamente stabilizzato e asciutto, procedere secondo le indicazioni seguenti:

- *Applicazione a pennello o rullo di pelo:*  
I mano: diluire con circa il 20-25% di acqua;  
II mano: diluire con circa il 15-20% di acqua.
- *Applicazione a spruzzo:*  
La diluizione può variare in funzione del tipo d'apparecchiatura usata.

## NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un prodotto a base d'acqua, si raccomanda di non lavorare con temperatura ambiente elevata o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, per evitare un asciugamento troppo veloce del prodotto, con conseguente irregolarità nell'applicazione.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore.

**I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo. Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.**

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

### **OPACO**

Pittura opaca per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto

(cat. a/BA): 30 g/l (2010)

Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

### **LUCIDO**

Pittura lucida per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto

(cat. b/BA): 100 g/l (2010)

Questo prodotto contiene al massimo 100 g/l di COV

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.**