

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI:

Le normative comunitarie hanno da anni imposto limitazioni e divieti per cercare di combattere il problema dell'inquinamento da solventi.

Anche i prodotti vernicianti sono stati oggetto di discussione per cui il passo obbligato per ridurre l'emissione di solventi nell'ambiente sarà quello di utilizzare, in alternativa ai prodotti a solvente, **prodotti all'acqua**.

La linea **BRIO-LACK** fa' parte della gamma dei prodotti "C.B. PLAST" formulata esclusivamente a base di acqua, sempre meno pericolosi per l'uomo e l'ambiente, in grado di risolvere i più svariati problemi di verniciatura.

Il **fondo BRIO-LACK** è un fondo riempitivo acrilico per esterni ed interni; ideale come sottosmalto per la successiva applicazione degli smalti di finitura della gamma **BRIO-LACK**.

In particolare **BRIO-LACK Fondo Riempitivo**:

- È di facile impiego;
- E' perfettamente carteggiabile;
- E' indicato per rendere uniforme l'assorbimento del supporto;
- Presenta un'eccezionale adesione al supporto;
- Ha un'ottima copertura;
- Può essere applicato su supporti quali: legno - muratura, etc.
- È inodore sia nella fase di applicazione che nella fase di essiccazione.

CONFEZIONI:

BRIO-LACK Fondo Riempitivo viene fornito bianco in confezioni da LT. 0,750 e da LT. 3.

BRIO-LACK FONDO RIEMPITIVO

CODICE PRODOTTO 403020

- ottimo ancoraggio su legno;
- indicato anche come fondo per muratura, cartongesso;
- facilmente carteggiabile;
- può essere facilmente sovraverniciato con prodotti di finitura a base acqua;
- inodore, non tossico, non infiammabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante: speciali resine e additivi acrilici.

Peso specifico: 1,280 c.ca

Colore: Bianco

Aspetto del film essiccato: opaco

Resa: 8 - 10 MQ/LT (per mano) in funzione dell'assorbimento del supporto

Metodo di applicazione: a pennello, rullo di pelo, spruzzo

Essiccazione: fuori polvere 1-2 ore
asciutto 10-12 ore

Sovraverniciatura: eseguire l'applicazione della mano successiva dopo 6-8 ore

Carteggiatura: con carta abrasiva grana fine dopo almeno 6 ore

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C (con umidità non superiore al 75%)

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua **BRIO-LACK Fondo Riempitivo** deve essere utilizzato seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C +35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- mescolare bene prima dell'uso;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

MODALITA' D'USO

Preparare le superfici da pitturare che devono essere compatte, asciutte e pulite.

Su supporti nuovi:

Nel caso di supporti nuovi a gesso, cartongesso, intonaco civile, applicare due mani di **BRIO-LACK Fondo Riempitivo** diluito con il 15-20% di acqua.

Su supporti in legno nuovi:

Applicare una mano di **BRIO-LACK Impregnante**, successivamente applicare due mani di **BRIO-LACK Fondo Riempitivo** diluito con il 10 - 15% di acqua e carteggiare dopo almeno 6 ore dall'applicazione.

Per l'applicazione a spruzzo la diluizione può variare a seconda dell'apparecchiatura utilizzata.

NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un prodotto a base d'acqua, si raccomanda di non lavorare con temperatura ambiente elevata o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, per evitare un'essiccazione troppo veloce del prodotto, con conseguente irregolarità nell'applicazione e nella resistenza.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore. **I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche.**

Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.

Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

Pitture per finitura e tamponatura interni/esterni per legno, metallo e plastica.

Valore limite UE per questo prodotto (Cat. d/BA) 130 g/l. (2010)

Questo prodotto contiene al massimo 130 g/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.