

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI:

Sin dagli albori della vita abbiamo ricercato finiture e colori per comunicare, abbellire l'ambiente interno in cui viviamo; dalla nostra casa al ristorante, dall'albergo ai luoghi di ritrovo in genere.

Pensando a queste particolari esigenze siamo stati **creativi**, abbiamo scoperto, inventato, trovato soluzioni per rendere la nostra vita e i nostri ambienti più confortevoli.

Ed ecco **CREATIVE**: rivestimento policromatico perlescente che offre la possibilità di ottenere decorazioni dal design più attuale.

CREATIVE crea sulle pareti un movimento continuo di trasparenze e sfumature che armonicamente si fondono tra loro trasmettendo una sensazione di calore e di morbidezza che si adatta allo stile e alla personalità di qualsiasi arredamento.

CREATIVE inoltre, conferisce alle pareti particolarissimi effetti cangianti e mutevoli esaltati dalla luce dell'ambiente.

Uno straccio, un tampone, una spugna sintetica o marina, un pennello, una spatola, un rullo insieme alla vostra mano e fantasia di artigiano, permettono di ottenere, grazie a **CREATIVE** una decorazione unica e personalizzata.

CREATIVE è realizzato con resine acriliche in dispersione acquosa e speciali pigmenti perlescenti che creano delle gradevoli interferenze.

CONFEZIONI:

Il **CREATIVE** viene fornito in confezioni da LT. 1 e da LT. 5 nelle 29 tinte di cartella "CREATIVE".

CREATIVE

CODICE PRODOTTO C TR 501100

CODICE PRODOTTO CR 01 502101

CODICE PRODOTTO CR 02 503102

RIVESTIMENTO POLICROMATICO

PERLESCENTE

- permette di realizzare finiture estetiche nuove e personalizzate;
- di facile applicazione e di aspetto estetico perlescente o satinato;
- elevata resistenza al lavaggio;
- rende gli interni di un design particolare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante: speciali resine acriliche in emulsione

Peso specifico: 1,000 c.ca

Colore: vedi cartella colori

Aspetto del film essiccato: perlescente

Resa: 6 - 8 MQ/LT

Essiccazione: secco al tatto 2-4 ore,
in profondità 24 ore.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua il "**CREATIVE**" deve essere utilizzato seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C +35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- mescolare bene prima dell'uso;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

MODALITA' D'USO

Preparare le superfici da pitturare che devono essere perfettamente rasate, compatte, asciutte e pulite:

- Applicazione di una mano di *Isolante Neutro Concentrato* diluito con acqua nella proporzione max di 1:5;
- Applicazione di due mani di *Strike Opaco Bianco o colorato* diluito con acqua al 15-20% c.ca.

Ciclo applicativo:

- Applicare **CREATIVE** tal quale e subito dopo rifinire con il giusto attrezzo secondo l'effetto desiderato.

CREATIVE non ha copertura pertanto, si evidenzia il colore di fondo ma con l'effetto perlescente o satinato della mano a finire.

La finitura e l'effetto varia al variare dall'attrezzo che si utilizza:

- Spatola;
- Rullo;
- Pennello;
- Spugna marina o sintetica;
- Tampone;
- Straccio;
- Guanto;
- Aerografo (Gocciolato), ecc.

NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un prodotto a base d'acqua, si raccomanda di non lavorare con temperatura ambiente elevata o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, per evitare un asciugamento troppo veloce del prodotto, con conseguente irregolarità nell'applicazione.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

Durante l'applicazione non interrompere mai il lavoro a metà parete onde evitare giunzioni o sovrapposizioni quindi, procedere sempre da spigolo a spigolo o da angolo ad angolo.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche.

Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.

Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

Pitture per effetti decorativi.

Valore limite UE per questo prodotto (Cat. L/BA) 200 g/l (2010)

Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.