

SCHEMA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI:

Sin dagli albori della vita abbiamo ricercato finiture e colori per comunicare, abbellire l'ambiente interno in cui viviamo; dalla nostra casa al ristorante, dall'albergo ai luoghi di ritrovo in genere.

Pensando a queste particolari esigenze siamo stati **creativi**, abbiamo scoperto, inventato, trovato soluzioni per rendere la nostra vita e i nostri ambienti più confortevoli.

Nato dalla sapiente combinazione di finiture all'acqua per interni, ed ecco **CREATIVE SOFT**: finitura lucida all'acqua ad effetto damascato.

CREATIVE SOFT è in grado di creare sulle pareti un delicato gioco di luci e ombre che ripercorre, in chiave moderna, la singolare preziosità del tessuto damasco.

Studiato principalmente per l'utilizzo a parete, può essere applicato anche su altri tipi di supporti previa adeguata preparazione degli stessi.

CREATIVE SOFT è realizzato con resine acriliche in dispersione acquosa e speciali pigmenti brillanti.

CREATIVE SOFT

CODICE PRODOTTO 503010

FINITURA LUCIDA AD EFFETTO DAMASCATO

- permette di realizzare pregiate finiture estetiche con aspetto lucido-opaco;
- di facile applicazione;
- elevata resistenza al lavaggio;
- crea sulle pareti un delicato gioco di luci e ombre.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante: speciali resine acriliche
in emulsione

Peso specifico: 1,180 c.ca

Colore: vedi cartella colori

Aspetto del film essiccato: lucido

Resa: 25 - 30 MQ/LT

Essiccazione: secco al tatto 2-4 ore,
in profondità 24 ore.

CONFEZIONI:

CREATIVE SOFT viene fornito in confezioni da LT. 1 nelle 23 tinte di cartella "CREATIVE SOFT".

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua il "**CREATIVE SOFT**" deve essere utilizzato seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C +35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- mescolare bene prima dell'uso;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

MODALITA' D'USO

Preparare le superfici da pitturare che devono essere perfettamente rasate, compatte, asciutte e pulite:

- Applicazione di una mano di *Isolante Neutro Concentrato* diluito con acqua nella proporzione max di 1:5.
- Applicazione di due mani di *Strike Opaco* utilizzando lo stesso colore della finitura, diluito con acqua al 15-20% c.ca.

Attenzione: il colore del fondo deve essere della stessa tonalità della mano a finire di **CREATIVE SOFT**.

Ciclo applicativo:

Ad avvenuta essiccazione delle due mani di fondo *Strike Opaco* eseguire una spugnatura o una tamponatura irregolare con **CREATIVE SOFT** tal quale.

NOTE:

Per l'effetto spugnatura si raccomanda l'uso di "spugne marine naturali".

NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un prodotto a base d'acqua, si raccomanda di non lavorare con temperatura ambiente elevata o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, per evitare un'essiccazione troppo veloce del prodotto, con conseguente irregolarità nell'applicazione.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

Durante l'applicazione non interrompere mai il lavoro a metà parete onde evitare giunzioni o sovrapposizioni quindi, procedere sempre da spigolo a spigolo o da angolo ad angolo.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche.

Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.

Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

Pitture per effetti decorativi.

Valore limite UE per questo prodotto (Cat. L/BA) 200 g/l (2010)

Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.