

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI:

Oggi, i rivestimenti per interni permettono la realizzazione di finiture di diverso aspetto estetico, che personalizzano molto gli ambienti in cui viviamo.

Forte di questa considerazione la C.B. Plast dopo aver introdotto **KASHMIR effetti**, ha introdotto nella propria gamma di finiture per interni **KASHMIR plus**.

KASHMIR plus è una finitura traspirante formulata con speciali pigmenti capaci di creare impatti visivi di sofisticata eleganza, valorizzando con effetto multisensoriale ottico e tattile le superfici interne sia dallo stile classico sia dal design attuale.

Caratteristica principale di **KASHMIR plus** è l'estrema semplicità di applicazione. Il prodotto si applica con l'apposito pennello "magnum" semplicemente incrociando le pennellate.

KASHMIR plus è realizzato con emulsioni in dispersione acquosa e speciali pigmenti perlescenti.

CONFEZIONI:

KASHMIR plus viene fornito in confezioni da LT. 1 e da LT. 5 nelle 36 tinte di cartella "KASHMIR plus".

KASHMIR plus

CODICE PRODOTTO 702010

**FINITURA DECORATIVA PER INTERNI
"MORBIDA SETA"**

- permette di ottenere finiture di pregevole aspetto estetico;
- buona traspirabilità;
- discreta lavabilità;
- di facile applicazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante: speciali resine in dispersione acquosa

Peso specifico: 0,800 c.ca

Aspetto del

film essiccato: perlescente setificato

Colore: vedi cartella colori

Resa: 7 - 8 MQ/LT (una mano)

Metodo di applicazione: pennello tipo "magnum"

Essiccazione: secco al tatto 2-3 ore;
in profondità 24 ore.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua **KASHMIR plus** deve essere utilizzato seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C +35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- mescolare bene prima dell'uso;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

MODALITA' D'USO

Preparare le superfici da pitturare che devono essere perfettamente rasate, compatte, asciutte e pulite:

- Applicazione di una mano di Isolante Neutro Concentrato diluito 1:7 con acqua;
- Applicazione di due mani con rullo di pelo raso di fondo No – Drop Bianco diluito con acqua al 20-25% c.ca.

Ciclo applicativo:

- Applicare **KASHMIR *plus*** tal quale o con una diluizione max del 5% con acqua con l'apposito pennello "magnum" incrociando le pennellate fino ad ottenere una distribuzione uniforme del prodotto.

Ripassare immediatamente con pennello scarico per rendere omogenea la finitura ed ottenere l'effetto bitonale "Morbida Seta" desiderato.

La stesura e la lavorazione del prodotto non creano problemi di giunture o attaccature in quanto **KASHMIR *plus*** applicato con il giusto pennello "magnum", si compatta perfettamente tra una zona e l'altra.

NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un prodotto a base d'acqua, si raccomanda di non lavorare con temperatura ambiente elevata o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, per evitare un asciugamento troppo veloce del prodotto, con conseguente irregolarità nell'applicazione.

Durante l'applicazione non interrompere mai il lavoro a metà parete onde evitare giunzioni o sovrapposizioni quindi, procedere sempre da spigolo a spigolo o da angolo ad angolo.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche.

Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.

Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

Pitture per effetti decorativi.

Valore limite UE per questo prodotto (Cat. L/BA) 200 g/l (2010)

Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.