

## SCHEDA TECNICA

### CARATTERISTICHE GENERALI:

Continua senza interruzioni la ricerca di finiture decorative per interni in grado di creare negli ambienti impatti visivi sempre più sofisticati.

Forte di questa considerazione la C.B. Plast ha introdotto la sua più recente novità:

#### **LAVIKA.**

**LAVIKA** è una finitura decorativa traspirante di alto pregio con sfumature irregolari, velate in **leggero rilievo** che dona agli ambienti interni un aspetto prezioso ed antico.

E' particolarmente indicato per la decorazione di edifici interni laddove si vuole ottenere un effetto: **metallizzato – anticato**.

Caratteristica principale di **LAVIKA** è l'estrema semplicità di applicazione.

Il prodotto si applica con l'apposito pennello "magnum" semplicemente incrociando le pennellate.

**LAVIKA** è realizzato con emulsioni in dispersione acquosa, speciali pigmenti perlescenti e cariche selezionate.

#### **LAVIKA**

##### **CODICE PRODOTTO 901010**

FINITURA DECORATIVA METALLIZZATA  
AD EFFETTO ANTICO

- permette di ottenere finiture di pregevole aspetto estetico;
- buona traspirabilità;
- discreta lavabilità;
- di facile applicazione.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Tipo di legante:** speciali resine in dispersione acquosa

**Peso specifico:** 1,100 c.ca

#### **Aspetto del**

**film essiccato:** ruvido – metallizzato

**Colore:** vedi cartella colori

**Resa:** 9 - 10 MQ/LT (una mano)

**Metodo di applicazione:** pennello tipo "magnum"

**Essiccazione:** secco al tatto 2-3 ore;  
in profondità 24 ore.

### CONFEZIONI:

**LAVIKA** viene fornito in confezioni da LT. 1 e da LT. 4 nelle tinte di cartella "**LAVIKA**".

### NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua **LAVIKA** deve essere utilizzato seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C +35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- mescolare bene prima dell'uso;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

## MODALITA' D'USO

Preparare le superfici da pitturare che devono essere perfettamente rasate, compatte, asciutte e pulite:

- Applicazione di una mano di Isolante Neutro Concentrato diluito con acqua nella proporzione max 1:7;
- Applicazione di due mani con rullo di pelo raso di fondo No – Drop Bianco diluito con acqua al 20-25% c.ca..

### Ciclo applicativo:

- Applicare **LAVIKA** tal quale o con una diluizione max del 5% con acqua con l'apposito pennello "magnum" incrociando le pennellate fino ad ottenere una distribuzione uniforme del prodotto.

Ripassare immediatamente con pennello scarico per rendere omogenea la finitura ed ottenere l'effetto "metallizzato" desiderato. La stesura e la lavorazione del prodotto non creano problemi di giunture o attaccature in quanto **LAVIKA** applicato con il giusto pennello "magnum", si compatta perfettamente tra una zona e l'altra.

## NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un prodotto a base d'acqua, si raccomanda di non lavorare con temperatura ambiente elevata o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, per evitare un asciugamento troppo veloce del prodotto, con conseguente irregolarità nell'applicazione.

**Durante l'applicazione non interrompere mai il lavoro a metà parete onde evitare giunzioni o sovrapposizioni quindi, procedere sempre da spigolo a spigolo o da angolo ad angolo.**

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore.

**I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche.**

**Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.**

**Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.**

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

Pitture per effetti decorativi.

Valore limite UE per questo prodotto (Cat. L/BA) 200 g/l (2010)

Questo *prodotto* contiene al massimo 200 g/l di COV.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.**